



TEKWATER PROOFING

Mastic silicone élastique monocomposant résistant à l'eau et à l'expansion



DESCRIPTION

TEKWATER PROOFING est une solution concentrée de résines silicones, silanes, siloxanes et de polymères organiques convenablement catalysés et véhiculé dans des solvants apolaires, spécifiques pour l'imperméabilisation des surfaces horizontales avec macroporosité et fissures, éliminant la infiltration d'eau sans avoir à recourir à rénovations radicales des surfaces piétonnières.

La protection TEKWATER PROOFING est donc recommandée pour l'imperméabilisation des terrasses, balcons et surfaces horizontales et en pente ou verticale.

APPLICATION

La solution, utilisée telle quelle ou préalablement diluée avec une rage minérale élevée l'ébullition dans un rapport 1: 1 doit être appliquée sur les surfaces nettoyées à sec avec des températures entre +10 et + 35 ° C. Il est conseillé de sceller les fissures et jointoyer au préalable les joints entre tuiles là où c'est nécessaire.

Ensuite, appliquez le produit avec un pinceau ou arrosage basse pression insistant en particulier dans les articulations et les zones absorbantes afin de permettre à la solution d'imperméabilisation pour atteindre la dalle au dessous de.

Éliminer 15-20 minutes après l'application l'excès de produit avec un tampon imbibé de solvants non polaires (essence).

Protéger de l'eau pendant au moins 24 heures après l'application et couvrir la végétation et les surfaces en aluminium ou en verre pendant le traitement lors de l'utilisation de pulvérisateurs basse pression.

Le produit n'altère pas la respirabilité des supports ni la couleur.

Cependant, il est conseillé d'effectuer des tests préliminaires sur pierres naturelles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	incoloro à jaune paille
Point d'éclair	> 42 ° C
Solvant	mélanges d'hydrocarbures
Contenu actif (%)	30 ± 1
Stabilité aux solutions légères et acides	excellente
Durée de conservation	6 mois

ABANDON

150-300 gr par m² en fonction de l'absorption du support traité.

MISES EN GARDE

Dans des conditions normales d'utilisation, le produit n'est pas nuisible aux personnes impliquées dans sa manipulation.

Pendant l'application, ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer, utiliser des vêtements de protection tels que gants, lunettes et masque.

MENTIONS LÉGALES

Les informations contenues dans cette fiche, tout en représentant le plus d'étape connaissances avancées, ne dispense pas l'utilisateur d'effectuer des tests précis préliminaires dans leurs conditions d'utilisation et d'exercice. Nous déclinons donc toute responsabilité pour une mauvaise utilisation du produit.