



Rev 0  
03/21



# TEKNOIL 100

Disarmante universale, a bassa viscosità per casseforme metalliche e in legno ad azione chimico-fisica



## DESCRIZIONE

TEKNOIL 100 è un disarmante universale, opportunamente composto di particolari olii sintetici e miscele di additivi, per consentire una facile sformatura e un'ottima protezione delle casseforme con una semplice applicazione, anche alle basse temperature.

Per la sua particolare composizione forma un film omogeneo il quale crea una barriera inerte tra la cassaforma e l'impasto di calcestruzzo migliorandone l'effetto faccia vista.

TEKNOIL 100 è adatto a tutti i tipi di casseri, particolarmente per quelli metallici ed è adatto a tutti i manufatti in calcestruzzo, particolarmente per quelli di grandi dimensioni.

## CAMPI DI IMPIEGO

TEKNOIL 100 è stato appositamente studiato per essere impiegato quale disarmante per casseforme lisce o scabre, metalliche o in legno.

TEKNOIL 100 è un disarmante pronto all'uso.

Per la sua particolare densità ed efficacia si consiglia l'applicazione a spruzzo onde evitare quantità d'impiego eccessive ed inutili.

Può essere applicato anche a basse temperature e non altera il colore originale del calcestruzzo.

Permette il successivo trattamento delle superfici disarmate con idropitture, vernici o intonaci.

Preserva il mantenimento del cassero.

## MODALITÀ D'IMPIEGO

Polverizzare sulla cassaforma (precedentemente pulita), con spruzzatori ed ugelli appropriati, uno strato molto sottile di prodotto o passare sulla medesima un tampone leggermente inzuppato.

## PROPRIETÀ FISICHE

Stato:	liquido
Densità a 20°C:	0.85 ÷ 0.87 kg/dm <sup>3</sup>
Punto di scorrimento (ASTM D 97):	> 5°C
Solubilità in acqua:	insolubile

## ATTREZZATURE

Per l'applicazione dei nostri disarmanti, in modo rapido ed estremamente economico, abbiamo approntato speciali e diverse attrezzature.

Il nostro Ufficio Tecnico è a disposizione per valutare l'attrezzatura più adatta alle Vostre esigenze

## CONSUMI

Con 1 lt di TEKNOIL 100 si possono mediamente trattare dai 50÷60 mq di superficie.

SCHEDA TECNICA



TEKNA CHEM S.p.A.

Stabilimento: Renate (MB) - Via Sirtori, z.i. 20838 - Tel. +39 0362.91.83.11

Web: [www.teknachemgroup.com](http://www.teknachemgroup.com) - E-mail: [info@teknachemgroup.com](mailto:info@teknachemgroup.com) - Fax: +39 0362.91.93.96



## CONFEZIONI

- Sfuso in cisterna
- Cisternetta da 1000 lt.
- Tanica da 25 lt, 10 lt e 5 lt.

## PRECAUZIONI

Consultare quanto prescritto sulla scheda di sicurezza. Utilizzare indumenti protettivi completi.

## NOTE LEGALI

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica, pur rappresentando lo stadio più avanzato di conoscenza, non esimono l'utilizzatore dall'esecuzione di accurate prove preliminari nelle proprie condizioni di impiego e di esercizio. Si declina pertanto ogni responsabilità per l'utilizzo improprio del prodotto.

