



Rév . 1  
07/22



# TEKNOIL E

Désarmement émulsifiable avec de l'eau pour le coffrage en bois



## LE MATÉRIEL

TEKNOIL E est un désarmant composé d'huiles synthétiques spéciales et d'émulateurs de la plus haute qualité. Il est présenté comme un liquide huileux de couleur brune, mélangé à de l'eau assure une excellente protection du coffrage en bois ou en contreplaqué, assurant la durabilité et la protection de celui-ci. Il ne contient pas de solvants et s'il est utilisé selon les indications normales n'est pas dangereux pour la santé des opérateurs et l'environnement, il ne nécessite donc pas d'étiquetage sur les emballages comportant des symboles de risque et de sécurité.

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

TEKNOIL E est particulièrement adapté sur le coffrage en bois ou en contreplaqué pour obtenir des bétons avec une excellente face exposée. Il est conseillé de diluer TEKNOIL E dans les proportions recommandées en prenant soin de ne pas utiliser d'eau trop froide et de toujours verser l'huile dans l'eau et non l'inverse.

## INDICATIVE COMPOSITION

Alkybenzoles linéaires, dénaturés par la loi, tensions non ioniques et anioniques.

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Densité à 15°C. (ASTM D 1298)	État liquide 0,88±0,89 Kg/l
Viscosité à 50°C. (astm d445)	2,6°e
Solubilité dans	l'eau émulsifiable
pH (astm d 1293)	7,5
Stabilité de l'émulsion (ip 263/70) t	> 24h
Biodégradabilité	>93 % en poids

## MODE D'UTILISATION ET RENDEMENT

TEKNOIL E se mélange avec de l'eau en proportion de: 1 partie de TEKNOIL E dans 15±20 parties d'eau.

Il est conseillé avant l'application du désarmant, d'enlever du coffrage les matériaux étrangers ou les fragments de béton durci.

Avec un litre de produit à diluer, vous pouvez traiter 80±100 mètres carrés de surface; le rendement, cependant, dépend essentiellement de l'état d'usure du bois utilisé.

## CONSOMMATION

1 partie de TEKNOIL ET dans 15±20 parties d'eau.

FEUILLE



TEKNA CHEM S.p.A.

Usine: Renate (MB) - Via Sirtori, z.i. 20838 - Tél. +39 0362.91.83.11

Site Web : [www.teknachemgroup.Com](http://www.teknachemgroup.Com) - Courriel : [info@teknachemgroup.Com](mailto:info@teknachemgroup.Com) - Télécopie: +39 0362.91.93.96



## ÉQUIPEMENT

Pour l'application de notre désarmement, rapidement et extrêmement économiquement, nous avons préparé des équipements spéciaux. Notre département technique est disponible pour évaluer l'équipement qui convient le mieux à vos besoins.

## PACKS

Vrac dans le réservoir  
Tambour de 210 lt  
Réservoir de 25 lt

## STOCKAGE

Le produit peut être conservé longtemps dans l'emballage d'origine, sans altération.

## AVERTISSEMENTS

Aucune précaution spécifique.  
Matière ininflammable ou présentant des risques d'explosion. Consultez la fiche toxicologique.

## LÉGAL

Les informations contenues dans cette fiche technique, bien que représentant le stade de connaissance le plus avancé, ne dispensent pas l'utilisateur d'effectuer des tests préliminaires précis dans ses conditions d'utilisation et de fonctionnement. Nous déclinons donc toute responsabilité pour l'utilisation inappropriée du produit.

