



Rév . 0
07/22



TEKNOIL RAPIDE

Désarmement pour une scasserature et une déformation rapides



DESCRIPTION

TEKNOIL RAPID est un agent désarmant spécialement formulé pour le démontage et le démoulage rapides des produits cimentaires. Le haut degré de lubricité du produit permet d'obtenir un nettoyage parfait du coffrage ou du coffrage, qu'ils soient en fer ou en fibre de verre.

Le désarmement parfait permet d'obtenir des artefacts avec une excellente finition de surface, en évitant, comme cela arrive avec d'autres types de désarmement inappropriés, d'avoir soit des chutes de bords, soit un retour imparfait de l'artefact du coffrage.

DOMAINES D'APPLICATION

Particulièrement adapté à tous les types de traitement instantané d'artefacts, pour les pièces moulées en béton dans le coffrage métallique destiné à la production de produits de petite et moyenne taille.

AVANTAGES

TEKNOIL RAPID garantit et facilite le détachement des produits du coffrage assurant un bon niveau de finition.

MODE D'UTILISATION

TEKNOIL RAPID peut être appliqué par pulvérisation ou au pinceau.

ÉQUIPEMENT

Pour l'application de notre désarmement, rapidement et extrêmement économiquement, nous avons préparé des équipements spéciaux.

Notre département technique est à votre disposition pour évaluer les équipements qui répondent le mieux à vos besoins.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Densité (à 15 °C)	État liquide clair	0,814 ± 0,02 kg/l
Point	d'éclair 84°C	
Auto-inflammabilité		> 200°C
Solubilité dans		l'eau insoluble
Solubilité dans		les solvants organiques solubles

DOSAGE

Étant donné que le produit est polyvalent pour plusieurs types de produits, s'il est trop concentré, nous vous recommandons de diluer une partie de TEKNOIL RAPID dans 15÷20 parties de solvants pétroliers (diesel, kérosène, eau vive).

FEUILLE



TEKNA CHEM S.p.A.

Usine: Renate (MB) - Via Sirtori, z.i. 20838 - Téléphone +39 0362.91.83.11

Web: www.teknachemgroup.Com - Courriel : info@teknachemgroup.Com - Télécopie: +39 0362.91.93.96



CONSOMMATION

Dans des conditions normales, vous pouvez traiter 60÷70 mètres carrés de surface avec 1 litre de TEKNOIL RAPID.

PACKS

- Réservoir de 1050 lt.
- Tambour de 210 lt.
- Réservoir de 25 lt.

STOCKAGE

Le produit peut être stocké pendant une longue période, dans l'emballage d'origine, dans des endroits couverts. Conservez le produit loin des sources de chaleur.

SERVICE TECHNIQUE

Notre service technique est à votre entière disposition pour vous fournir des instructions techniques détaillées sur l'utilisation des produits.

AVERTISSEMENTS

Utilisation selon les instructions figurant sur la fiche technique et de données de sécurité. Utilisez des vêtements de protection complets. Consultez la fiche toxicologique.

LÉGAL

Les informations contenues dans cette fiche technique, bien que représentant le stade de connaissance le plus avancé, ne dispensent pas l'utilisateur d'effectuer des tests préliminaires précis dans ses conditions d'utilisation et de fonctionnement. Nous déclinons donc toute responsabilité pour l'utilisation inappropriée du produit.

