



Rev 1
09/20



TEKNOIL E

Disarmante emulsionabile con acqua per casseforme in legno



IL MATERIALE

TEKNOIL E è un disarmante composto da speciali oli sintetici e da emulanti di altissima qualità. Si presenta come liquido oleoso di colore bruno, miscelato con acqua assicura un'ottima protezione delle casseforme in legno o compensato, garantendo durabilità e protezione delle stesse. Non contiene solventi e se utilizzato secondo le normali indicazioni non è pericoloso per la salute degli operatori e per l'ambiente, pertanto non richiede l'etichettatura sulle confezioni con simboli di rischio e sicurezza.

CARATTERISTICHE GENERALI

TEKNOIL E è particolarmente adatto su casseforme in legno o compensato per ottenere calcestruzzi con ottimi faccia a vista. È opportuno diluire TEKNOIL E nelle proporzioni consigliate avendo cura di non usare acqua troppo fredda e di versare sempre l'olio in acqua e non viceversa.

COMPOSIZIONE INDICATIVA

Alchibenzoli lineari, denaturati di legge, tensionattivi non ionici e anionici.

PROPRIETÀ FISICHE

Stato	Liquido
Densità a 15°C. (ASTM D 1298)	0.88÷0.89 Kg/l
Viscosità a 50°C. (astm d445)	2.6°e
Solubilità in acqua	Emulsionabile
pH (astm d 1293)	7.5
Stabilità emulsione (ip 263/70) t	> 24h
Biodegradabilità	>93% in peso

MODALITÀ D'USO E RESA

TEKNOIL E si miscela con acqua in proporzione di: 1 parte di TEKNOIL E in 15÷20 parti di acqua. È consigliabile prima dell'applicazione del disarmante, rimuovere dalle casseformi i materiali estranei o frammenti di calcestruzzo indurito.

Con un litro di prodotto da diluire si possono trattare 80÷100 mq di superficie; la resa comunque dipende essenzialmente dallo stato di usura del legno impiegato.

CONSUMI

1 parte di TEKNOIL E in 15÷20 parti di acqua.

ATTREZZATURE

Per l'applicazione dei nostri disarmanti, in modo rapido ed estremamente economico, abbiamo approntato speciali attrezzature. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per valutare l'attrezzatura più adatta alle Vostre esigenze.

SCHEDE TECNICHE



TEKNA CHEM S.p.A.

Stabilimento: Renate (MB) - Via Sirtori, z.i. 20838 - Tel. +39 0362.91.83.11

Web: www.teknachemgroup.com - E-mail: info@teknachemgroup.com - Fax: +39 0362.91.93.96



CONFEZIONI

Sfuso in cisterna
Fusto da 210 lt
Tanica da 25 lt

STOCCAGGIO

Il prodotto può essere conservato a lungo nelle confezioni originali, senza alterazioni.

AVVERTENZE

Nessuna specifica precauzione.

Materiale non infiammabile né soggetto a pericoli di esplosione. Consultare la scheda tossicologica.

NOTE LEGALI

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica, pur rappresentando lo stadio più avanzato di conoscenza, non esimono l'utilizzatore dall'esecuzione di accurate prove preliminari nelle proprie condizioni di impiego e di esercizio. Si declina pertanto ogni responsabilità per l'utilizzo improprio del prodotto.

