



Rev 0
09/20



TEKNOIL RAPID

Disarmante per scasserature e sfornature rapide



DESCRIZIONE

TEKNOIL RAPID è un disarmante appositamente formulato per la scasseratura e sfornatura rapida dei manufatti cementizi. L'elevato grado di lubricità del prodotto consente di ottenere una perfetta pulizia dei casseri o casseforme, siano essi in ferro che in vetroresina.

Il perfetto disarmo consente di ottenere dei manufatti con ottima finitura superficiale, evitando, come accade con altri tipi di disarmanti non idonei, di avere o cadute di spigoli o un imperfetto ritorno del manufatto dal cassero.

CAMPI DI IMPIEGO

Particolarmente adatto per tutti i tipi di sfornature istantanee di manufatti, per getti di calcestruzzo in casseforme metalliche destinate alla produzione di manufatti con piccole e medie dimensioni.

VANTAGGI

TEKNOIL RAPID garantisce e facilita il distacco dei manufatti dalle casseforme garantendo un buon livello di finitura.

MODALITÀ D'USO

TEKNOIL RAPID può essere applicato a spruzzo o a pennello.

ATTREZZATURE

Per l'applicazione dei nostri disarmanti, in modo rapido ed estremamente economico, abbiamo approntato speciali attrezzature.

Il nostro Ufficio Tecnico è a Vostra disposizione per valutare l'attrezzatura più adatta alle Vostre esigenze.

PROPRIETÀ FISICHE

Stato	liquido limpido
Densità (a 15°C)	0,814 ± 0.02 kg/l
Punto di infiammabilità	84°C
Autoinfiammabilità	> 200°C
Solubilità in acqua	insolubile
Solubilità in solventi organici	solubile

DOSAGGIO

Essendo il prodotto polivalente per più tipologie di manufatti, nel caso risultasse troppo concentrato, consigliamo di diluire una parte di TEKNOIL RAPID in 15÷20 parti di solventi petroliferi (gasolio, cherosene, acqua ragia).

SCHEDE TECNICHE



TEKNA CHEM S.p.A.

Stabilimento: Renate (MB) - Via Sirtori, z.i. 20838 - Tel. +39 0362.91.83.11

Web: www.teknachemgroup.com - E-mail: info@teknachemgroup.com - Fax: +39 0362.91.93.96



CONSUMO

In condizioni normali si possono trattare 60÷70 mq di superficie con 1 lt di TEKNOIL RAPID.

CONFEZIONI

- Cisternetta da 1050 lt.
- Fusto da 210 lt.
- Tanica da 25 lt.

STOCCAGGIO

Il prodotto può essere conservato a lungo, nelle confezioni originali, in luoghi coperti. Conservare il prodotto lontano da fonti di calore.

SERVIZIO TECNICO

Il nostro servizio tecnico è a completa disposizione per fornire istruzioni tecniche dettagliate sull'impiego dei prodotti.

AVVERTENZE

Utilizzare secondo le istruzioni indicate sulla scheda tecnica e di sicurezza. Utilizzare indumenti protettivi completi.

Consultare la scheda tossicologica.

NOTE LEGALI

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica, pur rappresentando lo stadio più avanzato di conoscenza, non esimono l'utilizzatore dall'esecuzione di accurate prove preliminari nelle proprie condizioni di impiego e di esercizio. Si declina pertanto ogni responsabilità per l'utilizzo improprio del prodotto.

