



Rev 2
05/24



TEKNOIL 100 GREEN

Disarmante universale a base vegetale, a bassa viscosità per casseforme metalliche e in legno ad azione chimico-fisica

DESCRIZIONE

TEKNOIL 100 GREEN è un disarmante universale a base vegetale, opportunamente composto di particolari componenti a base vegetale e miscele di additivi, per consentire una facile sformatura e un'ottima protezione delle casseforme con una semplice applicazione, anche alle basse temperature.

Per la sua particolare composizione forma un film omogeneo il quale crea una barriera inerte tra la cassaforma e l'impasto di calcestruzzo migliorandone l'effetto faccia vista.

TEKNOIL 100 GREEN è adatto a tutti i tipi di casseri, particolarmente per quelli metallici ed è adatto a tutti i manufatti in calcestruzzo, particolarmente per quelli di grandi dimensioni.

CAMPI DI IMPIEGO

TEKNOIL 100 GREEN è stato appositamente studiato per essere impiegato quale disarmante per casseforme lisce o scabre, in legno o acciaio.

Non è adatto ai casseri in polistirolo o a pannelli in poliuretano: la sua bassa viscosità rischierebbe di rovinare la superficie.

TEKNOIL 100 GREEN è un disarmante pronto all'uso.

Per la sua particolare densità ed efficacia si consiglia l'applicazione a spruzzo onde evitare quantità d'impiego eccessive ed inutili.

Può essere applicato anche a basse temperature e non altera il colore originale del calcestruzzo.

Permette il successivo trattamento delle superfici disarmate con idropitture, vernici o intonaci.

Preserva il mantenimento del cassero.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Polverizzare sulla cassaforma (precedentemente pulita), con spruzzatori ed ugelli appropriati, uno strato molto sottile di prodotto o passare sulla medesima un tampone leggermente inzuppato.

PROPRIETÀ FISICHE

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Stato: | liquido |
| Densità a 20°C: | 0.86 ÷ 0.88 kg/dm ³ |
| Punto di scorrimento (ASTM D 97): | > 5°C |
| Solubilità in acqua: | insolubile |
| Solubilità in solventi e grassi: | solubile |

ATTREZZATURE

Per l'applicazione dei nostri disarmanti, in modo rapido ed estremamente economico, abbiamo approntato speciali e diverse attrezzature.

Il nostro Ufficio Tecnico è a disposizione per valutare l'attrezzatura più adatta alle Vostre esigenze.

SCHEDE TECNICHE



TEKNA CHEM S.p.A.

Stabilimento: Renate (MB) - Via Sirtori, z.i. 20838 - Tel. +39 0362.91.83.11

Web: www.teknachemgroup.com - E-mail: info@teknachemgroup.com - Fax: +39 0362.91.93.96

TEKNOIL 100 GREEN



CONSUMI

Con 1 lt di TEKNOIL 100 GREEN si possono mediamente trattare dai 50÷60 mq di superficie.

CONFEZIONI

- Sfuso in cisterna
- Cisternetta da 1000 lt.
- Tanica da 20 lt, 10 lt e 5 lt.

PRECAUZIONI

Non è adatto ai casseri in polistirolo o a pannelli in poliuretano: la sua bassa viscosità rischierebbe di rovinare la superficie

Consultare quanto prescritto sulla scheda di sicurezza. Utilizzare indumenti protettivi completi.

NOTE LEGALI

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica, pur rappresentando lo stadio più avanzato di conoscenza, non esimono l'utente dall'esecuzione di accurate prove preliminari nelle proprie condizioni di impiego e di esercizio. Si declina pertanto ogni responsabilità per l'utilizzo improprio del prodotto.

SCHEDA TECNICA



TEKNA CHEM S.p.A.

Stabilimento: Renate (MB) - Via Sirtori, z.l. 20838 - Tel. +39 0362.91.83.11

Web: www.teknachemgroup.com - E-mail: info@teknachemgroup.com - Fax: +39 0362.91.93.96

